

Upgrade Kit B9-UGK-X2

B9-UGK-X2 upgrade kit

- Upgrade Kit zum Hochrüsten von B4/B6-Plattform auf B9
- Hauptrechnereinheit B9-BCU-X2 inkl. Abdeckung
- Netzgerät B9-PSU



- upgrade kit for upgrading from B4/B6 platform to B9
- master control unit B9-BCU-X2 incl. cover
- B9-PSU power supply unit

Beschreibung

Zum Hochrüsten von bestehenden Integral (B4 oder B6-Plattform) Zentralen auf Integral EvoxX C (B9-Plattform) Zentralen. Bestehend aus Hauptrechnereinheit B9-BCU-X2 inkl. Abdeckung, Netzgerät B9-PSU, und Distanzbolzen.

Für die Projektierung gelten die landesspezifischen Richtlinien für Planung und Einbau von automatischen Brandmeldeanlagen.

Description


For upgrading existing Integral (B4 or B6 platform) control panels to Integral EvoxX C control panels (B9 platform). Consists of a B9-BCU-X2 master control unit incl. cover, B9-PSU power supply unit and distance bolts.

The country-specific regulations for the planning and installation of automatic fire alarm systems apply for planning the system.

Upgrade Kit B9-UGK-X2

B9-UGK-X2 upgrade kit

Abmessungen Dimensions



Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Netzspannung:	110 V AC –15 % bis 230 V AC +10 %
Netzfrequenz:	47 – 63 Hz
Eingangsleistung:	max. 160 W
Ausgangsspannung (erfüllt PELV):	26,3 V DC (+50 °C) bis 28,3 V DC (0 °C)
Ausgangsstrom:	max. 4 A
Netzabsicherung:	mit 10 A stromstoßfest
Netzsicherung im Netzteil:	4,0 A T
Ausgänge für interne Verbraucher:	3,3 V/3 A, 5 V/1 A, 27 V*/4 A
Ausgänge für externe Verbraucher:	5 × 27 V*/2,5 A FF
Ladeausgang für Akkuanschluss:	27 V*/3,2 A
Batterieanschluss:	für 12 V/15 – 18 Ah Akkus
Umgebungstemperatur:	
Herstellerangabe:	–5 °C bis +50 °C
VdS-geprüft:	–5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 – 95 % ohne Kondensation
Abmessungen:	165 × 288 × 70 mm (H×B×T)
Gewicht:	1,2 kg

* temperaturabhängig

Technical data

Mains voltage:	110 V AC –15 % to 230 V AC +10 %
Power supply frequency:	47 – 63 Hz
Input power:	max. 160 W
Output voltage (complies with PELV):	26,3 V DC (+50 °C) to 28,3 V DC (0 °C)
Output current:	max. 4 A
Mains fuse:	with 10 A surge energy capacity
Mains fuse in power supply unit:	4.0 A T
Outputs for internal consumers:	3.3 V/3 A, 5 V/1 A, 27 V*/4 A
Outputs for external consumers:	5 × 27 V*/2.5 A FF
Charging output for rechargeable battery connection:	27 V*/3.2 A
Battery connection:	for 12 V/15 – 18 Ah rechargeable batteries
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	5 – 95 % without condensation
Dimensions:	165 × 288 × 70 mm (H×W×D)
Weight:	1.2 kg

* depending on temperature