

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE**

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-13-101

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:
BX-SBL501 Urządzenie sygnalizacyjne, akustyczne (patrz załącznik)
BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:
Ochrona przeciwpożarowa / Fire Safety
3. Producent: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
4. Upoważniony przedstawiciel: / Authorised representative:
ne dotyczy / not applicable
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / System/s of AVCP:
1
6. Normy zharmonizowane / Harmonised Standards:
EN 54-3:2001 / A2:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne
Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders
EN 54-17:2005 / AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarcie
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators
Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-21065
7. Deklarowane właściwości użytkowe: / Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki	Essential Characteristics	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział
		Performance	Harmonised technical specification; Clause
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Trwałość niezawodności działania, odporność na wstrząsy i drgania	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Trwałość niezawodności działania, odporność na zalanie	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-HB-0091

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępny pod adresem www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria

2019-12-13


ppa.
Thomas Kem
Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji
Head of Product Management and Competence Center


ppa.
Edgar Eidenberger
Kierownik Działu Rozwoju
Head of Development

**ZAŁĄCZNIK
ANNEX**

Przedmiot deklaracji / Object of the declaration:

Nr art. / Item No:	Typ / Type:	Opis:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Sygnalizator instalowany w gnieździe dla USB 501 biały	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Sygnalizator instalowany w gnieździe dla USB 501 biały	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Syreina platformy czerwona, wysoka	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Syreina platformy biała, wysoka	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Syreina platformy czerwona	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Syreina platformy biała	Platform sounder white