19-Zoll-Ausführung Integral IP MX
Integral IP MX 19-inch version



• Einbau von bis zu fünf Integral IP MX-Brandmelderzentralen • Modernisierung bestehender Anlagen • Löschansteuerungen mit mehreren Anzeigefeldern • Zusammenfassung mehrerer Brandmelderzentralen oder eines Teilzentralenringes in einem Gehäuse • Schranktür mir Rechts- oder Linksanschlag • VdS-Anerkennung

• mounting of up to five Integral IP MX fire alarm control panels • modernisation of existing systems • extinguishing controls with several indication panels • combination of several fire alarm control panels or a sub-control unit loop in one case • cabinet door with right- or left-hand hinge • VdS approval

Beschreibung

Der Standschrank mit 40 Höheneinheiten, Vollglastür und Schwenkrahmen fasst mehrere Integral IP MX-Brandmelderzentralen.

Der Schwenkrahmen enthält vorne Bedienfelder und Blindfrontplatten, rückseitig befinden sich Fächer zur Aufnahme der Akkus.

Alle Standschränke werden kundenspezifisch voll montiert und verdrahtet geliefert:

- Auswahl der Schrankvariante (Rechts- oder Linksanschlag)
- Anzahl Baugruppenträger und Bestückung mit Baugruppen, bei Vernetzung Auswahl des entsprechenden Verbindungskabels
- Auswahl der Frontplatten mit den entsprechenden Verbindungskabeln

Maximalausbau:

- Fünf Baugruppenträger
- Eine Frontplatte mit externem Bedienfeld
- Eine Frontplatte mit Drucker
- Vier Frontplatten mit externem Anzeigefeld für acht Löschbereiche oder
- Vier Frontplatten mit externem Anzeigefeld für 64 Meldergruppen. Die vier Frontplatten können auch aus einer beliebigen Kombination der Anzeigefelder bestehen
- Zwei Blindfrontplatten

Description

The floor-standing cabinet with 40 height units, full glass door and swivel frame holds several Integral IP MX fire alarm control panels.

The swivel frame contains operating panels and blanking plates at the front, with compartments at the back to hold the rechargeable batteries.

All floor-standing cabinets are supplied fully assembled and wired according to customer specifications:

- Selection of the cabinet variant (right or left-hand hinge)
- Number of module racks and assembly with modules, selection of the corresponding connection cable during networking
- Selection of front panels with the corresponding connection cables

Maximum configuration:

- Five module racks
- A front panel with external operating panel
- A front panel with log printer
- Four front panels with indication panel for eight extinguishing zones or
- Four front panels with indication display panel for 64 detector zones. The four front panels can also consist of any combination of indication panels
- Two blanking plates

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

19-Zoll-Ausführung Integral IP MX
Integral IP MX 19-inch version

Abmessungen
Dimensions

19 Zoll Einbau Optionen
19 inch built-in options

Integral IP MX Bedienfeld MAP
Integral IP MX operating panel MAP



B5-STS-CIP

LED Anzeigefeld für 64 Meldergruppen
LED panel for 64 detector zones



B5-STS-EAT64

LED Anzeigefeld für 8 Löschbereiche
LED panel for 8 extinguishing zones



B5-STS-IPEL

Integral IP MX Protokolldrucker
Integral IP MX protocol printer



B5-STS-PR

Blindfrontplatte (4 HE)
Front blanking plate (4 HU)



B5-STS-BFP

Blindfrontplatte (1 HE)
Front blanking plate (1 HU)



B5-STS-BFP2

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Maximaler Ausbau:	Fünf Baugruppenträger Acht Frontplatten mit je fünf Höheneinheiten Ein Drucker Vier Löschbereichsanzeigen für je acht Löschbereiche oder Vier Anzeigefelder für je 64 Meldergruppen
Schutzart:	IP 54
Elektrischer Schutz:	Klasse B
Umgebungstemperatur:	
Herstellerangabe:	–5 °C bis +50 °C
VdS-geprüft:	–5 °C bis +40 °C
Gehäusefarbe:	lichtgrau, RAL 7035
Abmessungen:	2000 × 800 × 600 mm (H×B×T)
Sockelhöhe:	200 mm
Gewicht:	ca. 130 kg
VdS-Anerkennung:	G298029, G204087
Leistungserklärung (DoP):	CPR-20-21-001

Technical data

Maximum configuration:	five module racks eight front panels five height units each one printer four extinguishing zone indicators for eight extinguishing zones each four indication panels for 64 detector zones each
Protection class:	IP 54
Electrical protection:	Class B
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Case colour:	light grey, RAL 7035
Dimensions:	2000 × 800 × 600 mm (H×W×D)
Base height:	200 mm
Weight:	approx. 130 kg
VdS approval:	G298029, G204087
Declaration of Performance:	CPR-20-21-001

© Schrack Productions | B-DB-0212DE-EN | 2.0
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation