

Declaration of performance

BX-SBL
CPR-20-13-101

EN
DE
CS
HR
HU
IT
LV
PL
RO
SK

FIRE ALARM

DE/EN	Leistungserklärung	3
CS/EN	Prohlášení o vlastnostech	6
HR/EN	Izjava o svojstvima.	9
HU/EN	Teljesítménynyilatkozat.	12
IT/EN	Dichiarazione di prestazione	15
LV/EN	Ekspluatācijas īpašību deklarācija.	18
PL/EN	Deklaracja właściwości użytkowych	21
RO/EN	Declarația de performanță	24
SK/EN	Vyhlásenie o parametrov	27

Leistungserklärung Declaration of performance

gemäß Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-101

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / Unique identification code of the product-type:
BX-SBL501 Signalgeber, akustisch (siehe Anhang)
BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2. Verwendungszweck(e): / Intended use/es:
Brandschutz / Fire Safety
3. Hersteller: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria
4. Bevollmächtigter: / Authorised representative:
nicht anwendbar / not applicable
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / System/s of AVCP:
1
6. Harmonisierte Normen: / Harmonised standards:
EN 54-3:2001 / A2:2006 Brandmeldeanlagen — Teil 3: Feueralarmeinrichtungen — Akustische Signalgeber
Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders
EN 54-17:2005 / AC:2007 Brandmeldeanlagen — Teil 17: Kurzschlussisolatoren
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators
Notifizierte Stelle(n) / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-21065
7. Erklärte Leistung(en): / Declared performance/s:

Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Leistung Performance	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt Harmonised technical specification; Clause
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schock- und Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Eindringen	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Bestanden Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Unterzeichnet für und im Namen von: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Leitung Entwicklung
Head of Development

ANHANG ANNEX

Gegenstand der Erklärung: / Manufacturer:

Art. Nr.: / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Sockelsirene für USB 501 weiß	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Sockelsirene für USB 501 weiß	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Plattformsirene rot hoch	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Plattformsirene weiß hoch	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Plattformsirene rot	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Plattformsirene weiß	Platform sounder white

Prohlášení o vlastnostech Declaration of performance

podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Č. / No. CPR-20-13-101

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type: BX-SBL501 Výstražné zařízení, akustické (viz příloha) BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2.	Zamýšlené použití: / Intended use/es: Požární bezpečnost / Fire Safety
3.	Výrobce: / Manufacturer: Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria
4.	Zplnomocněný zástupce: / Authorised representative: nelze použít / not applicable
5.	Systém/y posuzování a ověřování neměnnosti parametrů: / System/s of AVCP: 1
6.	Harmonizační normy: / Harmonised standards: EN 54-3:2001 / A2:2006 Systémy detekce požáru a požární signalizace — Část 3: Zařízení elektrické požární signalizace — sirény Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders EN 54-17:2005 / AC:2007 Systémy detekce požáru a požární signalizace — Část 17: Zkratové izolátory Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators Oznámený subjekt / subjekty / Notified body/ies 0786 VdS Schadenverhütung GmbH 0786-CPR-21065
7.	Deklarovaný výkon / výkony: / Declared performance/s:

Základní charakteristika	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizované technické specifikace; dodatek Harmonised technical specification; Clause
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti nárazům a vibracím	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vniknutí	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Splněno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto prohlášení o vlastnostech je dostupné na internetu: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podepsáno za a jménem: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

PŘÍLOHA ANNEX

Předmět prohlášení: / Manufacturer:

Položka č.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Siréna pro montáž na patici USB 501 bílá	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Siréna pro montáž na patici USB 501 bílá	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Paticová siréna červená vysoká	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Paticová siréna bílá vysoká	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Soklová siréna bílá	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Paticová siréna bílá	Platform sounder white

CS

Izjava o svojstvima Declaration of performance

prema Uredbi o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Br. / No. CPR-20-13-101

1.	Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: / <i>Unique identification code of the product-type:</i> BX-SBL501 Alarmni uređaj, zvučni (vidi aneks) BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2.	Namjena/namjene: / <i>Intended use/es:</i> Sigurnost od požara / Fire Safety
3.	Proizvođač: / <i>Manufacturer:</i> Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria
4.	Ovlašteni predstavnik: / <i>Authorised representative:</i> nije primjenjivo / not applicable
5.	Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): / <i>System/s of AVCP:</i> 1
6.	Harmonizirani standardi: / <i>Harmonised standards:</i> EN 54-3:2001 / A2:2006 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 3. dio: Naprave za uzbunjivanje – Sirene <i>Fire detection and fire alarm systems – Part 3: Fire alarm devices – Sounders</i> EN 54-17:2005 / AC:2007 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 17. dio: Izolatori kratkoga spoja <i>Fire detection and fire alarm systems – Part 17: Short-circuit isolators</i> Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela / <i>Notified body/ies</i> 0786 VdS Schadenverhütung GmbH 0786-CPR-21065
7.	Objavljena svojstva: / <i>Declared performance/s:</i>

Bitna obilježja	Essential Characteristics	Svojstva Performance	Usklađene tehničke specifikacije; klauzula Harmonised technical specification; Clause
Učinak u slučaju požara	Performance under fire conditions	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Pogonska pouzdanost	Operational reliability	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Durability of operational reliability, temperature resistance	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na koroziju	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost udarce i vibracije	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost	Durability of operational reliability, electrical stability	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost ulaza	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Položeno Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Učinak u slučaju požara	Performance under fire conditions	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Pogonska pouzdanost	Operational reliability	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature	Durability of operational reliability, temperature resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije	Durability of operational reliability, vibration resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na koroziju	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost	Durability of operational reliability, electrical stability	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ova izjava o svojstvima je dostupna na internetu: *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Potpisano za i u ime: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria

2025-01-30



ppa.

Thomas Kern

Voditelj odjela za upravljanje proizvodima i kompetentnost
Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Voditelj odjela razvoja
Head of Development

PRILOG ANNEX

Predmet izjave: / Manufacturer:

Br. proizvoda: / Item No: Vrsta: / Type:

20-2100011-01	BX-SBL501-WDB
20-2100011-02	BX-SBL501-W
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB
20-2100012-03	BX-SBL502-R
20-2100012-04	BX-SBL502-W

Opis:

Sirena u podnožju USB 501 bijela
Sirena u podnožju USB 501 bijela
Unutarnja sirena crvena visoko
Unutarnja sirena bijela visoko
Unutarnja sirena crvena
Unutarnja sirena bijela

Description:

Base sounder for USB 501 white
Base sounder for USB 501 white
Platform sounder red high
Platform sounder white high
Platform sounder red
Platform sounder white

HR

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnengasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG

IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

Teljesítménynyilatkozat Declaration of performance

305/2011 sz. Építési Termék Rendelet (EU) alapján
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Száma / No. CPR-20-13-101

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja: / Unique identification code of the product-type: BX-SBL501 Jeladó, akusztikus (lásd a függelék) BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2.	Felhasználás célja(i): / Intended use/es: Tűzvédelem / Fire Safety
3.	Gyártó: / Manufacturer: Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria
4.	A meghatalmazott képviselő: / Authorised representative: nem alkalmazható / not applicable
5.	Az AVCP-rendszer(ek): / System/s of AVCP: 1
6.	Harmonizált szabványok: / Harmonised standards: EN 54-3:2001 / A2:2006 Tűzjelző berendezés. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders EN 54-17:2005 / AC:2007 Tűzjelző berendezés. 17. rész: Rövidzárszakaszolók Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators Bejelentett szerv(ek) / Notified body/ies 0786 VdS Schadenverhütung GmbH 0786-CPR-21065
7.	A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / Declared performance/s:

Alapvető tulajdonságok	Essential Characteristics	Teljesítmény Performance	Harmonizált műszaki előírás; Szakasz Harmonised technical specification; Clause
Teljesítképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Az üzembiztonság tartóssága, korrózió-állóság	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Az üzembiztonság tartóssága, ütés- és rezgés-állóság	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Az üzembiztonság tartóssága, ellenállás behatolással szemben	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Teljesül Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Teljesítképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Az üzembiztonság tartóssága, korrózió-állóság	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ez a teljesítménynyilatkozat elérhető az interneten: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Termékmenedzsment és kompetencia centrum vezető
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Fejlesztés vezető
Head of Development

MELLÉKLET ANNEX

A nyilatkozat tárgya: / Manufacturer:

Cikkszám: / Item No:	Típus: / Type:	Leírás:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Aljzati sziréna USB 501 fehér	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Aljzati sziréna USB 501 fehér	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Platform sziréna vörös, magas	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Platform sziréna fehér, magas	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Platform sziréna vörös	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Platform sziréna fehér	Platform sounder white

HU

Dichiarazione di prestazione Declaration of performance

ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

N. / No. CPR-20-13-101

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: / Unique identification code of the product-type:

BX-SBL501

BX-SBL502

Dispositivo di allarme, acustico (vedere allegato)

Alarm device, acoustical (see annex)

2.

Usi previsti: / Intended use/es:

Protezione antincendio / Fire Safety

3.

Fabbricante: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

4.

Mandatario: / Authorised representative:

non applicabile / not applicable

5.

Sistemi di VVCP: / System/s of AVCP:

1

6.

Normative armonizzate: / Harmonised standards:

EN 54-3:2001 / A2:2006

Sistemi di rilevazione e allarme antincendio - Parte 3: Dispositivi di allarme antincendio - Sirene

Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders

EN 54-17:2005 / AC:2007

Sistemi di rilevazione e allarme antincendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito

Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

Organismi notificati / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-21065

7.

Prestazioni dichiarate: / Declared performance/s:

Caratteristiche di basic	Essential Characteristics	Prestazioni Performance	Specifiche tecniche armonizzate, clausola Harmonised technical specification; Clause
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Affidabilità operativa	Operational reliability	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza agli urti e alle vibrazioni	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'ingresso	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Superato Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Affidabilità operativa	Operational reliability	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alle vibrazioni	Durability of operational reliability, vibration resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9, 5.12
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Questa dichiarazione prestazionale è disponibile in internet: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Responsabile gestione prodotti e centro di competenza
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Responsabile dello sviluppo
Head of Development

ALLEGATO
ANNEX

Oggetto della spiegazione: / Manufacturer:

N. di oggetto: / Item No:	Tipo: / Type:	Descrizione:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Sirena su base per USB 501, bianca	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Sirena su base per USB 501, bianca	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Sirena piattaforma rossa alta	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Sirena piattaforma bianca alta	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Sirena piattaforma rossa	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Sirena piattaforma bianca	Platform sounder white

IT

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Declaration of performance

saskaņā ar Būvstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-101

1.	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / Unique identification code of the product-type: BX-SBL501 Trauksmes ierīce, akustiska (skatīt pielikumu) BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2.	Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / Intended use/es: Ugunsdrošība / Fire Safety
3.	Ražotājs: / Manufacturer: Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
4.	Pilnvarotais pārstāvis: / Authorised representative: nav piemērojams / not applicable
5.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / System/s of AVCP: 1
6.	Harmonizētie standarti: / Harmonised standards: EN 54-3:2001 / A2:2006 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 3. daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces — Sirēnas Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders EN 54-17:2005 / AC:2007 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 17. daļa: Īssavienojuma izolatori Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / Notified body/ies 0786 VdS Schadenverhütung GmbH 0786-CPR-21065
7.	Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / Declared performance/s:

Būtiskās īpašības	Essential Characteristics	Veiktspēja Performance	Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums Harmonised technical specification; Clause
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Ekspluatācijas drošuma ilgums, triecienizturība un izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Ekspluatācijas drošuma ilgums, aizsardzība pret mitruma un putekļu iekļūšanu	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Izturēts Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Parakstīts: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
2025-01-30



vārdā
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center



vārdā
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

PIELIKUMS ANNEX

Deklarācijas priekšmets: / *Manufacturer:*

Preces Nr.: / Item No:	Veids: / Type:	Apraksts:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Uz pamatnes piestiprināta sirēna (USB 501), balta	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Uz pamatnes piestiprināta sirēna (USB 501), balta	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Platformas sirēna, sarkana, augsta	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Platformas sirēna, balta, augsta	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Platformas sirēna, sarkana	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Platformas sirēna, balta	Platform sounder white

Deklaracja właściwości użytkowych Declaration of performance

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-13-101

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:
BX-SBL501 Urządzenie sygnalizacyjne, akustyczne (patrz załącznik)
BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:
Ochrona przeciwpożarowa / Fire Safety
- Producent: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
- Upoważniony przedstawiciel: / Authorised representative:
ne dotyczy / not applicable
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / System/s of AVCP:
1
- Normy zharmonizowane: / Harmonised standards:
EN 54-3:2001 / A2:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne
Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders
EN 54-17:2005 / AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators
Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-21065

7. Deklarowane właściwości użytkowe: / Declared performance/s:			
Zasadnicze charakterystyki	Essential Characteristics	Właściwości użytkowe Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział Harmonised technical specification; Clause
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Trwałość niezawodności działania, odporność na wstrząsy i drgania	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Trwałość niezawodności działania, odporność na zalanie	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Spełnione Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna pod adresem: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Kierownik Działu Rozwoju
Head of Development

ZAŁĄCZNIK ANNEX

Przedmiot deklaracji: / *Manufacturer:*

Nr art.: / Item No:	Typ: / Type:	Opis:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Sygnalizator instalowany w gnieździe dla USB 501 biały	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Sygnalizator instalowany w gnieździe dla USB 501 biały	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Syrene platformy czerwona, wysoka	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Syrene platformy biała, wysoka	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Syrene platformy czerwona	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Syrene platformy biała	Platform sounder white

Declarația de performanță Declaration of performance

în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții (UE) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-101

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip: / Unique identification code of the product-type: BX-SBL501 Dispozitiv de avertizare acustică (vezi anexa) BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): / Intended use/es: Protecția la incendiu / Fire Safety
3.	Fabricant: / Manufacturer: Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria
4.	Reprezentant autorizat: / Authorised representative: nu se aplică / not applicable
5.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: / System/s of AVCP: 1
6.	Standarde armonizate: / Harmonised standards: EN 54-3:2001 / A2:2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders EN 54-17:2005 / AC:2007 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators Organism (organisme) notificat(e) / Notified body/ies 0786 VdS Schadenverhütung GmbH 0786-CPR-21065
7.	Performanța (performanțe) declarată (declare): / Declared performance/s:

Caracteristici esențiale	Essential Characteristics	Performanță Performance	Specificații tehnice armonizate; Secțiune Harmonised technical specification; Clause
Fiabilitatea în caz de incendiu	Performance under fire conditions	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Fiabilitatea în operare	Operational reliability	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la temperaturi	Durability of operational reliability, temperature resistance	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la umiditatea aerului	Durability of operational reliability, humidity resistance	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la coroziune	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la vibrații și șocuri	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Durabilitatea fiabilității în operare, stabilitatea electrică	Durability of operational reliability, electrical stability	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la penetrare	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Conform Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Fiabilitatea în caz de incendiu	Performance under fire conditions	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Fiabilitatea în operare	Operational reliability	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la temperaturi	Durability of operational reliability, temperature resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la vibrații	Durability of operational reliability, vibration resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la umiditatea aerului	Durability of operational reliability, humidity resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la coroziune	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Durabilitatea fiabilității în operare, stabilitatea electrică	Durability of operational reliability, electrical stability	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Această declarație de performanță este disponibilă pe internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Semnat pentru și în numele: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Directorul Departamentului de Product Management și al Centrului de Competență
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Directorul Departamentului de Dezvoltare
Head of Development

ANEXA ANNEX

Obiectul declarației: / Manufacturer:

Nr. art.: / Item No:	Model: / Type:	Descriere:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Sirenă cu montare pe soclu pentru USB 501 alb	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Sirenă cu montare pe soclu pentru USB 501 alb	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Sirenă de platformă roșie înaltă	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Sirenă de platformă albă înaltă	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Sirenă de platformă roșu	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Sirenă de platformă alb	Platform sounder white

Vyhlásenie o parametroch Declaration of performance

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-13-101

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type: BX-SBL501 Poplachové zariadenie, akustické (viď príloha) BX-SBL502 Alarm device, acoustical (see annex)
2.	Zamýšľané použitie/použitia: / Intended use/es: Protipožiarna ochrana / Fire Safety
3.	Výrobca: / Manufacturer: Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria
4.	Splnomocnený zástupca: / Authorised representative: nie je použité / not applicable
5.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / System/s of AVCP: 1
6.	Harmonizované normy: / Harmonised standards: EN 54-3:2001 / A2:2006 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders EN 54-17:2005 / AC:2007 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 17: Krátke izolačné okruhy Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / Notified body/ies 0786 VdS Schadenverhütung GmbH 0786-CPR-21065
7.	Deklarované parametre: / Declared performance/s:

Základné charakteristiky	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.5 – 5.9
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.8 – 5.10
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.11
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti nárazom a vibráciám	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.12 – 5.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.16
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vniknutiu	Durability of operational reliability, resistance to ingress	Spĺňa Passed	EN 54-3:2001 / A2:2006; 5.17
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2

Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria
2025-01-30



ppa.
Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

PRÍLOHA ANNEX

Predmet vyhlásenia: / Manufacturer:

Č. výr.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-2100011-01	BX-SBL501-WDB	Základová siréna pre USB 501 biela	Base sounder for USB 501 white
20-2100011-02	BX-SBL501-W	Základová siréna pre USB 501 biela	Base sounder for USB 501 white
20-2100012-01	BX-SBL502-RDB	Platformová siréna červená vysoká	Platform sounder red high
20-2100012-02	BX-SBL502-WDB	Platformová siréna biela vysoká	Platform sounder white high
20-2100012-03	BX-SBL502-R	Platformová siréna červená	Platform sounder red
20-2100012-04	BX-SBL502-W	Platformová siréna biela	Platform sounder white

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100
A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400
A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300
A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500
A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200
A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No. 78 | +90 216 3455199
Subject to technical changes | © Schrack Seconet AG | B-DOP-0002 | V 2.2 | 07.2025