RFID Terminal RFID-IO-FRT
RFID terminal RFID-IO-FRT

• integrierte Antenne • Funktionstaste • Ruftaste • LED • integriertes Finde- und Beruhigungslicht • zwei RJ-45-Buchsen • integrierter Piezo-Summer

• integrated antenna • function button • call button • LED • integrated locating and reassurance light • two RJ-45 sockets • integrated piezo buzzer

Beschreibung

Terminal mit akustischer Rufnachsendung, einer Ruf- und einer Funktionstaste sowie einer RFID-Antenne zum berührungslosen Setzen und Deaktivieren von Anwesenheiten. Die Verwendung personalisierter Mifare-Karten ermöglicht das zeitgleiche Setzen mehrerer Anwesenheiten derselben Personalkategorie und konfigurierbare Sonderrufe.

- Rufnachsendung mit gesetzter Anwesenheit
- Integrierter Tongeber zur Signalisierung im Fall von Rufnachsendung bzw. zur Rückmeldung von Lesevorgängen
- LED zur Rückmeldung bei Lesevorgängen
- Integrierte Antenne zum Lesen von RFID-Chipkarten
- Drei Status-LEDs zur Anzeige gesetzter Anwesenheiten (grün/blau/gelb)
- Auslösen eines hinterlegten Sonderrufes durch kombiniertes Benutzen von RFID-Chipkarte und Ruftaste
- Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tasten:
  - Funktionstaste (grau) – konfigurierbar zum Rücksetzen von Anwesenheiten
  - Ruftaste (rot) mit Finde- und Beruhigungslicht

Description

Terminal with acoustic call forwarding, one call and function button and a RFID antenna for the contactless setting and deactivating of presences. The use of personalised Mifare cards enables the simultaneous setting of several presences of the same staff category as well as configurable special calls.

- Call forwarding with set presences
- Integrated sound generator for signalling in case of call forwarding or as a feedback to reading processes
- LED as feedback during reading processes
- Integrated antenna for reading RFID smartcards
- Three status LEDs for indication set presences (green/blue/yellow)
- Releasing of a stored special call by combined use of the RFID chip card and call button
- Germ inhibiting membrane keypad with the following buttons:
  - Grey function key, configurable for resetting presences
  - Call button (red) with locating and reassurance light

SCHRACK SECONET

Schrack Seconet AG | 1120 Wien | Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857
office@schrack-seconet.com | schrack-seconet.com

RFID Terminal RFID-IO-FRT
RFID terminal RFID-IO-FRT

Abmessungen
Dimensions



Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität:	Visocall IP
Betriebsspannung:	15 – 30 V DC
Stromverbrauch:	7 mA mit 160 mW typ.
Schnittstellen:	
Systemanschluss:	2 × RJ-45-Buchsen zum Anschluss an einem IO-Bus eines SWI9 (RS-485-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
RFID-Antenne:	RF-Kommunikation nach ISP/IEC 14443 Typ A zum Lesen von MIFARE-Karten (Ultralight, Classic, Plus und DESFire EV1)
Montage:	Aufputz oder Unterputz
Schutzart:	IP 32, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 95 % ohne Kondensation
Gehäuse:	Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen:	119 × 87 × 25 mm (H×B×T)
Gewicht:	85 g

Technical data

System compatibility:	Visocall IP
Operating voltage:	15 – 30 V DC
Current consumption:	7 mA with 160 mW typ.
Interfaces:	
System connection:	2 × RJ-45 sockets for connection to the IO-bus of a SWI9 (RS-485 interface with power supply)
RFID aerial:	RF communication in accordance with ISP/IEC 14443 Type A for MIFARE cards (Ultralight, Classic, Plus and DESFire EV1)
Installation:	Surface or flush-mounted
Protection class:	IP 32, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature:	+5 °C to +40 °C
Relative air humidity:	up to 95 % without condensation
Case:	Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions:	119 × 87 × 25 mm (H×W×D)
Weight:	85 g

© Schrack Productions | K-DB-0086DE-EN | 2.1
Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen

Subject to technical changes
Further information can be obtained from the technical documentation